

Especificaciones técnicas

Back-UPS Pro 1500 de APC de bajo consumo | BR1500G | Descargado en 10/02/2020 (EST)



Back-UPS Pro 1500 de APC de bajo consumo BR1500G

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida	865 Vatios / 1.5kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	865 Vatios / 1.5kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(5) NEMA 5-15R (5) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	8 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	1
Tiempo típico de recarga	8hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC124

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back-UPS Pro 1500 de APC de bajo consumo | BR1500G | Descargado en 10/02/2020 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía

Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	23 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	187
Opciones de servicio prolongadas para	Back-UPS-Pro-1500-de-APC-de-bajo-consumo (Disponible en la ficha técnica de la página)
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	354Julios
Data Line Protection	Rojo
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima	301mm, 30.1cm
Anchura máxima	112mm, 11.2cm
Profundidad máxima	382mm, 38.2cm
Peso neto	12.1kg
Peso de envío	13.35kg
Altura bruta	387mm, 38.7cm
Anchura bruta	238mm, 23.8cm
Profundidad bruta	488mm, 48.8cm
Master Carton Units	1.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back-UPS Pro 1500 de APC de bajo consumo | BR1500G | Descargado en 10/02/2020 (EST)

Descripción física

Unidades en Palet	20.0
SCC Codes	10731304268779

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 9144metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones	ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase B, NOM, TÜV, UL 1778
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:150 000 USD
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOL	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.