



No Break Tripp Lite by Eaton OMNIVS1200LCD Línea Interactiva, 600W, 1.200VA, Entrada 89V - 145V, Salida 110V - 120V, 8 Salidas

TRIPP LITE BY EATON

★★★★★(0)

SKU: OMNIVS1200LCD

Principales características:

- Potencia de salida:600W
- Cantidad de salidas AC:8 Salidas
- Voltaje de entrada de operación
(Min):89VVoltaje de entrada de operación
(Max):145V
- Voltaje de operación de salida
(Min):110V(Max):120V



Descripción

El No Break Tripp Lite Línea Interactiva, modelo OMNIVS1200LCD, es un dispositivo de protección eléctrica que cuenta con una capacidad de potencia de salida (VA) de 1200 VA y una potencia máxima de salida de 600 W. Este equipo está diseñado para proporcionar energía ininterrumpida a los dispositivos conectados en caso de fallas o interrupciones del suministro eléctrico.

Este no break dispone de modos audibles que emiten alarmas cuando cambia a la batería, hay necesidad de reemplazarla, se presenta algún fallo o sobrecarga en el sistema y cuando la batería tiene baja carga. Además, posee indicadores LED que permiten conocer el estado actual del equipo.

La regulación automática del voltaje (AVR) garantiza una estabilización constante del voltaje durante su funcionamiento. Asimismo, este dispositivo incorpora un filtro EMI/RFI para reducir las interferencias electromagnéticas generadas por otros equipos electrónicos cercanos.

El No Break Tripp Lite Línea Interactiva también incluye dos puertos USB Tipo B para conectar dispositivos externos como smartphones o tablets y cargarlos mientras están conectados al mismo tiempo que brinda protección contra sobrevoltajes y bajos voltajes.

En cuanto a sus características físicas, esta unidad tiene dimensiones compactas con un ancho total aproximado de 140 mm x altura total aproximada 191 mm x profundidad total aproximada 305 mm; además cuenta con una carcasa fabricada en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), lo cual le confiere resistencia ante golpes e impactos moderados.

Por último cabe destacar que el No Break Tripp Lite Línea Interactiva es compatible con una amplia variedad de dispositivos y sistemas, incluyendo líneas telefónicas, redes y DSL. Este equipo cuenta con un manual de usuario que permite conocer en detalle su funcionamiento y características técnicas para garantizar su correcto uso.

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5-15R
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Conector	NEMA 5-15P
Longitud de cable	1.5 Metros
Cantidad de salidas AC	8 Salidas
Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Puerto USB	Si

PESO Y DIMENSIONES

Altura	191 mm
Profundidad	305 mm
Ancho	14cm

DETALLES TÉCNICOS

Frecuencia de salida	50/60 Hz
----------------------	----------

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de operación de salida (max)	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Máxima corriente	12A
Voltaje de entrada de operación (max)	145V
Voltaje de operación de salida (min)	110V
Potencia de salida	600W
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje, Bajo voltaje
Índice de aumento de energía	316 J
Regulación del voltaje de salida	-12 - 6%
Voltaje de entrada de operación (min)	89V
Capacidad de potencia de salida (VA)	1.2kVA

BATERÍA

Tiempo típico de respaldo a media carga	12 min
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2 min
Arranque en frío	Si

DISEÑO

Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Factor de forma	Torre
Pantalla	LCD

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Manual de usuario	Si
Cables incluidos	Cable USB

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m

COLOR

Color del producto	Negro
--------------------	-------

DESEMPEÑO

Forma de onda	Pure sine
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Topología UPS	Línea Interactiva
Protección de sobrecarga	Si
Filtro de ruido EMI/RFI	Si
Indicadores LED	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Battery replacement, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Número de fases de entrada	1
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono

APROBACIONES REGULADORAS

Acorde RoHS	Si
-------------	----