



No Break Tripp Lite by Eaton S3M20K3B Doble Conversión en Línea, 20.000W, 20.000VA, Entrada 120-220V, Salida 120-220V

TRIPP LITE BY EATON

★★★★★(0)

SKU: S3M20K3B

Principales características:

- Potencia de salida:20kW
- Cantidad de salidas AC:1 Salida
- Voltaje de entrada de operación (Min):120V Voltaje de entrada de operación (Max):220V
- Voltaje de operación de salida (Min):120V(Max):220V



Descripción

Este producto es un UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de alta capacidad con una potencia de salida de 20 kVA. Cuenta con una salida AC Hardwire, lo que garantiza una conexión segura y estable.

Con un nivel de ruido de 60 dB, este UPS funciona de manera silenciosa y eficiente. Además, tiene un tiempo típico de respaldo a carga completa de 7 minutos y un tiempo típico de respaldo a media carga de 16 minutos, lo que brinda una protección confiable durante cortes de energía.

El UPS tiene un peso de paquete de 265.8 kg y está diseñado en una carcasa de acero resistente. Su forma de onda es de onda sinusoidal pura, lo que garantiza una alimentación de energía estable y segura para sus dispositivos electrónicos.

Cuenta con una pantalla LCD que muestra información importante sobre el estado de la alimentación y la batería. También tiene una interfaz en serie RS-232 y RS-485, lo que permite una fácil conexión y control del UPS.

Este UPS también cuenta con funciones de protección de poder, como sobrevoltaje y bajo voltaje, para proteger sus dispositivos electrónicos de daños. Además, tiene un filtro de ruido EMI/RFI integrado para garantizar una alimentación de energía limpia y libre de interferencias.

El UPS tiene un modo ECO que ayuda a ahorrar energía y reducir los costos de electricidad. También cumple con los certificados

de sostenibilidad ENERGY STAR y RoHS, lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente.

Con su capacidad de potencia de salida de 20 kVA, este UPS es ideal para uso comercial o industrial. Su diseño de torre y su tamaño compacto de 250 mm de ancho, 868 mm de altura y 900 mm de profundidad lo hacen fácil de instalar en cualquier espacio.

En resumen, este UPS de alta capacidad ofrece una protección confiable y eficiente para sus dispositivos electrónicos. Con su salida AC Hardwire, tiempo de respaldo prolongado y funciones de protección de poder, es una opción ideal para garantizar la continuidad de su negocio.

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	Hardwire
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Conector	Hardwire
Cantidad de salidas AC	1 Salida
Puerto - RS-232	1
Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Tipo de serie de interfaz	RS-232,RS-485
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si

PESO Y DIMENSIONES

Altura	868 mm
Peso del paquete	265.8 kg
Profundidad	900mm
Ancho	250mm

DETALLES TÉCNICOS

Frecuencia de salida	50/60 Hz
Cumplimiento de la sostenibilidad	Si
Sustainability certificates	ENERGY STAR, RoHS

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de operación de salida (max)	220V
Eficiencia (modo ECO)	97.3%
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Máxima corriente	80A
Voltaje de entrada de operación (max)	220V
Voltaje de operación de salida (min)	120V
Corriente de entrada THD	2%
Potencia de salida	20kW

Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje, Bajo voltaje
Eficiencia	93%
Modo ECO	Si
Apagado de emergencia	Si
Factor de cima	3:1
Regulación del voltaje de salida	±1%
Voltaje de entrada de operación (min)	120V
Capacidad de potencia de salida (VA)	20kVA

BATERÍA

Tiempo típico de respaldo a media carga	16 min
Tiempo típico de respaldo a carga completa	7 min
Arranque en frío	Si

DISEÑO

Material de la carcasa	Acero
Factor de forma	Torre
Pantalla	LCD

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Manual de usuario	Si
Cables incluidos	RS-232, Cable USB

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 1000 m

COLOR

Color del producto	Negro
--------------------	-------

DESEMPEÑO

Forma de onda	Pure sine
Nivel de ruido	60 dB
Topología UPS	Doble Conversión en Línea
Filtro de ruido EMI/RFI	Si
Indicadores LED	Si
Tipo de enfriamiento	Activo
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Número de fases de entrada	3
----------------------------	---

Número de fases de salida	3
---------------------------	---

ENFRIAMIENTO	
--------------	--

Ventilador integrado	Si
----------------------	----