



No Break Tripp Lite Series SMART1500RMXL2U Línea Interactiva, 1440W, 1440VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 8 Contactos

TRIPP LITE BY Eaton

★★★★★(0)

SKU: SMART1500RMXL2U

Principales características:



- Potencia de salida:1.35kW
- Cantidad de salidas AC:9 Salidas
- Voltaje de operación de salida (Min):100V(Max):120V

Descripción

El Tripp Lite SMART1500RMXL2U es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) diseñado para ofrecer protección y respaldo de energía. Con una capacidad de potencia de salida de 1500 VA y 1350 W, este dispositivo es ideal para equipos electrónicos que requieren un suministro constante de energía.

El UPS cuenta con 9 salidas AC, tipo NEMA 5-15R, y una entrada de tipo NEMA 5-15P, lo que permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente. Su topología de línea interactiva asegura una regulación eficiente de voltaje, mientras que su voltaje nominal de entrada es de 120 V y el voltaje nominal de salida también es de 120 V.

Este modelo tiene un factor de forma que permite su montaje en rack o torre, ocupando un espacio de 2U en el rack. Su diseño en color negro se adapta a diferentes entornos. El peso del paquete es de 23 kg, lo que proporciona una estructura robusta y confiable.

El Tripp Lite SMART1500RMXL2U opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y puede ser almacenado en condiciones de -15 a 50 °C. La humedad relativa sin funcionamiento puede alcanzar hasta el 95% sin condensación. Además, el dispositivo incluye indicadores LED y alarmas audibles para notificar el estado de funcionamiento.

El tiempo típico de respaldo a media carga es de 21 minutos, lo que permite mantener los equipos en funcionamiento durante cortes de energía. El tiempo de recarga de la batería es de aproximadamente 4 horas. La longitud del cable de alimentación es de 3 metros, lo que proporciona flexibilidad en la ubicación del UPS.

Con un índice de aumento de energía de 480 J, este UPS protege los equipos conectados de picos de voltaje. Su factor de poder es de 0.9, lo que indica una eficiencia en la conversión de energía.

En resumen, el Tripp Lite SMART1500RML2U es una solución confiable para la protección de equipos electrónicos, ofreciendo múltiples salidas, un diseño versátil y características que garantizan un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5–15P,NEMA 5–15R
Longitud de cable	3 Metros
Cantidad de salidas AC	9 Salidas

PESO Y DIMENSIONES

Profundidad del paquete	490.2 mm
Altura	87.6 mm
Peso del paquete	23 kg
Profundidad	341.6 mm
Ancho	439.4 mm
Altura del paquete	223.5 mm

DETALLES TÉCNICOS

Código de Sistema de Armonización (SA)	8504.40.8500
--	--------------

DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad por caja	1 pieza(s)
-------------------	------------

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Voltaje nominal de entrada	120V
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	610 x 514 x 229 mm
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)	0 - 95%
Voltaje nominal de salida	120
Puertos de entrada y salida (E/S)	8 x NEMA 5-15R
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15P

CONTROL DE ENERGÍA

Factor de poder	0.9
-----------------	-----

Voltaje de operación de salida (max)	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	100V
Potencia de salida	1.35kW
Índice de aumento de energía	480 Joules
Apagado de emergencia	Si
Capacidad de potencia de salida (VA)	1.5kVA

BATERÍA

Tiempo típico de respaldo a media carga	21 min
Tiempo de recarga de la batería	4 h

DISEÑO

Factor de forma	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack	2U

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 50 °C

COLOR

Color del producto	Negro
--------------------	-------

DESEMPEÑO

Topología UPS	Línea Interactiva
Indicadores LED	Si
Alarma(s) audibles	Si

CARACTERÍSTICAS

País de origen	China
----------------	-------