

Hoja de características del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para Smart-UPS SRT de APC de 192 V, 8 kVA y 10 kVA

SRT192BP2

Principal

Tipo de producto o componente	Paquete de baterías externo
número de unidad de rack	3U
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo suministrado	Documentación en CD Guía de instalación Tarjeta de garantía
Gama del producto	Smart-UPS Battery Systems
Batería de repuesto	APCRBC140

Baterías y autonomía

Ranuras de la batería vacías	0
Módulos de baterías incluidos	0
Montaje del dispositivo	Stand alone battery stack ((*))
voltaje de batería	+/- 192 V
Cantidad de RBC™	2

Físico

Color	Negro
altura	432 mm
Anchura	130 mm
profundidad	682,7 mm
Peso neto	91 kg
Modo de montaje	Carril

Salida

capacidad de la batería	10 Ah
-------------------------	-------

Medioambiental

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0...95 % Sin condensación
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % Sin condensación
------------------------------------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	42,000 cm
Paquete 1 Ancho	100,000 cm
Paquete 1 Longitud	60,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	101,500 kg

Información Logística

País de Origen	VN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	465 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	376 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	25 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	29 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	354 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	36 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	48
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

SRT192BP2

Image of product / Alternate images

Alternative

